

e-STUDIO5518A

e-STUDIO6518A

e-STUDIO7518A

e-STUDIO8518A



Produktový list

- Vysokorychlostní A3 multifunkční systémy s působivým výstupem dokumentů rychlostí až 85 stran za minutu pro náročné tiskové ulohy, kopírování, skenování a faxování.
- Plně přizpůsobitelné rozhraní a podpora cloudového a mobilního tisku, které Vám poskytnou flexibilitu, v dnešním světě obchodu.
- Výchozím bodem je pro efektivní komunikaci a perfektní správu dokumentů systém e-BRIDGE Next.
- Všechny produkční modely jsou vybaveny duálním podavačem dokumentů pro spolehlivé zpracování dokumentů s kapacitou až 300 listů a rychlostí 240 stran za minutu.

Nejnovější modely z produkce produkčních strojů značky Toshiba splňují hodnoty naší filozofie „Together information“. Zavazujeme se tak poskytnout našim zákazníkům na míru šité a efektivní řešení, které vyhovuje všem požadavkům na tisk a také na zpracování a správu dokumentů a jejich obsahu.

Při distribuci informací je vyžadována vysoká flexibilita, které informace mají být vytištěny a kde by měly být uloženy. Volitelné konektory e-BRIDGE Plus pro aplikace OneDrive, Google Drive a Dropbox nabízí přímý přístup k těmto cloudovým službám. Dokumenty lze odesílat přímo ze zařízení do vybrané služby nebo je ve vybrané službě tisknout

Všechny modely e-BRIDGE Next splňují nejvyšší bezpečnostní standardy, které chrání data před nechtěným přístupem. Nová generace e-BRIDGE Next nabízí řadu možností pro efektivní ochranu dat. Toshiba Secure HDD je standardem pro všechny další modely e-BRIDGE Next a pracuje s 256-bitovým šifrováním AES, což zaručuje, že Vaše data zůstanou v bezpečí.

Technická specifikace

Základ

Rychlost	55/65/75/85 (A4) 27/30/37/40 (A3)
Doba zahřívání	15 vteřin
Kapacita papíru	Zásobník: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Tandemový LCF: A4, 60-256 g/m ² Banner (up to 313.4 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²)
Kapacita papíru	2 x 540 listů (Zásobník) + 1 x 2,320 listů (Tandemový LCF), 1 x 120 listů (Boční podavač) Maximum 6,020 listů
Duplexní jednotka	A5R, A4, A4R, A3+ (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm), 320 x 460 mm, special. formát ³⁾ , 60-256 g/m ²
Řídící jednotka	Toshiba e-BRIDGE Next
Ovládací panel	26 cm (10.1") Multi-dotkový barevný panel
Paměť	Toshiba Secure HDD 320 GB ¹⁾ , 4 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ²⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ²⁾ , WiFi Direct ²⁾
Rozměry a hmotnost	955 x 698 x 1,227 mm (W x D x H), ~ 195 kg

Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi (1 bit), 1,200 x 1,200 dpi (2 bit) 3,600 x 1,200 dpi (PostScript)
Tiskový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PostScript 3 compatible
Podporované OS	Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios přes TCP/IP
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, Driver Templates, Tisk na vyžádání, Tisk z USB, Tandemový tisk, E-Mail Direct Print, a další...

Skenování

Rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Jednopřechodový automatický podavač originálů: 240 A4 (300 dpi) barevně i černobíle
Režim skenování	Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF ¹⁾ (a další jako například: DOCX, XLSX, RTF, TXT) ¹⁾
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, Sdo e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ¹⁾ , OCR scan ¹⁾ , Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi
Rychlost první kopie	5.2/5.2/4.5/4.1
Zoom	25-400% (Sklo), 25-200% (Podavač)
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Custom
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1

Fax²⁾

Přenos	Super G3, G3 - (opt.-2 linky), Internet Fax T.37
Rychlost přenosu	3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Přenos/Přijem
Síťový fax	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit) Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 bit)
Přesměrování příchozích Faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mailu, e-Filing

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System ⁴⁾ , Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12,060 jedno- dotkových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip, PCL tisk čárových kódů
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka ¹⁾ paměťových karet, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler ¹⁾ , IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec ¹⁾ protokolů, CC certified (ISO/IEC15408) with HCP-PP v1.0 ²⁾ , Skenování do zabezpečeného PDF



¹⁾ 1 GB = 10⁹ bajtů

²⁾ Příslušenství

³⁾ Viz. technický manuál

Příslušenství

EXTERNÍ VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK MP-2502A-B	2,500 listů, A4, 60-256 g/m ²
MULTI-SEŠÍVACÍ FINIŠER MJ-1111-B	2 výstupy, 3,250 listů 50 listů multi-poziční sešívání A4R-A3, 60-105 g/m ²
MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ FINIŠER + BROŽURA MJ-1112-B	2 výstupy, 3,250 listů 50 listů multi-poziční sešívání 50 listů středové sešívání Tvorba brožury o velikosti 60 stránek A4R-A3, 60-105 g/m ²
DĚROVACÍ JEDNOTKA MJ-6106E/ MJ-6106F/ MJ-6106S	dostupnost 2/4 otvory

BOČNÍ VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍK KA-6551-ET
FAX BOARD GD-1370EU
WIRELESS LAN / BLUETOOTH MODULE (včetně Wi-Fi Direct) GN-4020
e-BRIDGE ID-GATE TWN3/4
HARD DISK 320 GB ¹⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) GE-1230
PRACOVNÍ PODLOŽKA GR-1330
PANEL KLÁVASNICE GR-1340
DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070
Ipsec ENABLER GP-1080
EMBEDDED OCR ENABLER GS-1080, GS-1085
MULTI-STATION PRINT ENABLER GS-1090, GS-1095
HARD COPY SECURITY PRINTING KIT GP-1190A
META SCAN ENABLER GS-1010
UNICODE FONT ENABLER GS-1007
POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ KK-2560

Konfigurace

