

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz



ineo+ 3070L



- > Barevný produkční digitální stroj
- > Až 3 823 stránek za hodinu

Vlastnosti, které se vyplatí mít!

Stroj ineo+ 3070L je vhodný pro malé a středně velké komerční tiskárny, stejně tak pro reprografická centrální střediska (CRD). Startovní zařízení, které vyniká svými novými vlastnostmi jako je skenování a tisk z USB, vysokorychlostní duální skener nebo možnost ovládat tiskové zakázky přímo z obrazovky stroje. Uživatelé v CRD jistě ocení jednoduchý způsob začlenění stroje do dokumentového workflow, zvýšenou produktivitu a možnost rozšířit portfolio o nové zajímavé produkty.

Efektivita a výkon

- > ineo+ 3070L
 - > až 71 A4 stránek za minutu
 - > až 31 SRA3 stránek za minutu
 - > až 3 316 A4 stránek za hodinu
 - > až 1 681 SRA3 stránek za hodinu
- > zvýšená produktivita skenování a kopírování
- > funkce hotfolderů, tiskového řadiče a vyřazování jsou vylepšeny pro vyšší efektivitu práce
- > to vše napomáhá zvládnout více malých zakázek v provozu

Hotové produkty

- > brožura až z 20 listů
- > sešije až 50 listů
- > automatizuje pro maximální produktivitu
- > produkty s vysokou přidanou hodnotou a marží

Vysoká spolehlivost

- > náhradní díly a spotřební materiál s dlouhou životností
- > mechanismus rovnání papíru pro přesný duplexní soutisk
- > příčný pohyb fixačních válců
- > maximální efektivita tisku
- > výhodné pro tisk malých nákladů



Vyzbrojený finišing

- > dopisový sklad dovnitř
- > výstupní kapacita až 3 000 archů
- > volitelné děrování 2 nebo 4 otvory
- > minimální nároky na pracovní sílu

Ochrana životního prostředí

- > robustní a výkonný navzdory lehké a kompaktní konstrukci s méně díly
- > snížená spotřeba elektrické energie díky toneru HD E
- > špička na trhu z hlediska použití recyklovaných PC a PET materiálů
- > minimalizovaný dopad na životní prostředí
- > zlepšená efektivita v souladu s ekologickými hodnotami

Zvýšená produktivita skenování

- > duální skener snímá obě strany v jednom průjezdu
- > detekce dvojitého podání
- > max. 240 obrazů za minutu (A4, 300 dpi)
- > kapacita až 300 listů originálů

**Prvotřídní kontrola tisku**

- > lze volit mezi Ineo nebo EFI® tiskovým řadičem
- > šetří čas i peníze

**Snadné ovládání**

- > automatické seřízení příčné denzity
- > jednoduché nastavení katalogu papírů
- > podpora Open API/IWS
- > skenování & tisk z USB disku

Sofistikovaná práce s médii

- > nový zásobník LU-202XLm na bannerový pás s kapacitou až 1000 archů s maximální délkou 762 mm
- > tisk banneru s délkou až 1300 mm z ručního podavače
- > duplexní tisk banneru až do velikosti 762 x 330 mm
- > podporuje potisk obálek
- > až 4 různé vstupy papíru

Bezkonkurenční kvalita obrazu

- > rozlišení 1 200 x 1 200 dpi x 8 bitů (ekvivalentní 1 200 x 3 600 dpi)
- > technologie kontroly denzity výtisků
- > pro nové tiskové aplikace
- > pro růst vašeho podnikání

Komplexní práce s médii

- > papír o gramáži až 350 g/m² potištěn jednostranně i duplexně
- > podporuje potisk obálek
- > podpora široké škály strukturovaných papírů
- > pro vysoce flexibilní tiskovou produkci

Technická specifikace

Systém

Rozlišení	1 200 x 1 200 dpi x 8 bit 1 200 x 3 600 dpi ekvivalent
Gramáž papíru	62–350 g/m ²
Duplex jednotka	Nestohující; 62–350 g/m ²
Formát papíru	330 x 487 mm (max. 1 300 mm)
Maximální oblast tisku	323 x 480 mm
Vstupní kapacita papíru	Standardně: 1 500 listů Max.: 4 250 listů
Výstupní kapacita papíru	Max.: 3 100 listů
Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)	800 x 903 x 1 076 mm
Hmotnost hlavní jednotky	316 kg

Tisk

A4 - max. za minutu	71 stran
A3 - max. za minutu	39 stran
SRA3 - max. za minutu	36 stran
A4 - max. za hodinu	3 823 stran
A3 - max. za hodinu	2 113 stran
SRA3 - max. za hodinu	1 951 stran

Tiskový řadič

Interní řadič EFI Fiery	IC-417
Interní řadič ineo	IC-605 A

Skenování

Rychlost skenování A4	Až 240 obrazů/min.
Rozlišení skeneru	600 x 600 dpi
Režimy skenování	TWAIN; skenování do HDD; skenování do FTP; skenování do SMB; skenování do e-mailu
Formát skenu	TIFF (jedno nebo více stránkový); PDF

Kopírování

Polotóny	256 odstínů
Doba 1. kopie	Méně než 8 s (A4 barevně)
Měřítko	25–400%, v krocích 0,1%
Vícenásobné kopírování	1–9 999

Příslušenství

Kryt originálu	OC-511
Automatický podavač listů	DF-706
Pracovní stolek	WT-511
Vysoušení pro kazety v enginu	HT-511
Vysoušecí jednotka pro LU-202	HT-503
Ruční podavač	MB-506
Finišer brožur V1	FS-612
Sešívací finišer	FS-531
Děrovací jednotka pro FS-531/FS-612	PK-512
Vkládací jednotka pro FS-531/FS-612	PI-502
Fixační jednotka pro potisk obálek	EF-103
Přihrádka pro bannerový pás	MK-740
Přihrádka pro bannerový pás OT-510	MK-740
Velkokapacitní zásobník	LU-202m
Velkokapacitní zásobník	LU-202XLm
Výstupní přihrádka	OT-511
Velkokapacitní výstupní přihrádka	OT-510

DEVELOP

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².

Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.

Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku.

Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.

Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství

Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.

Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.

Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.